

ЦОКОЛЬ ВРУ SMART/TITAN

Краткое руководство по эксплуатации

Основные сведения об изделии

Цоколь ВРУ SMART/TITAN товарного знака IEK (далее – изделие) предназначен для установки на горизонтальные поверхности, фундаменты и монтажа на него шкафов серий SMART и TITAN.

Технические данные

Габаритные размеры изделия указаны в таблице 1.

Комплект поставки изделия указан в таблице 2.

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха: от минус 60 °С до плюс 40 °С;
- относительная влажность воздуха не более – 50 % при максимальной температуре плюс 40 °С. Допускается более высокая относительная влажность воздуха, например, 90 % при температуре плюс 20 °С.

Таблица 1

Обозначение	Габаритные размеры упаковки, мм			Масса нетто, кг
	Высота	Ширина	Глубина	
Цоколь ВРУ xx.45.45 SMART/TITAN	70	450	423	2,9
Цоколь ВРУ xx.60.45 SMART/TITAN	70	600	423	3,5
Цоколь ВРУ xx.60.60 SMART/TITAN	70	600	573	4,2
Цоколь ВРУ xx.80.45 SMART/TITAN	70	800	423	4,1
Цоколь ВРУ xx.80.60 SMART/TITAN	70	800	573	4,8

Таблица 2

Наименование	Количество
Цоколь	1 шт.
Винт M12×25.016	4 шт.
Шайба 12.016 М6	4 шт.
Шайба 16.65Г.016	4 шт.
Этикетка	1 экз.

Меры безопасности

При обнаружении неисправности незамедлительно прекратить эксплуатацию изделия.

При обнаружении неисправности во время гарантийного срока необходимо обратиться в организацию, где было приобретено изделие, или в представительство. При обнаружении неисправности после гарантийного срока необходимо произвести замену изделия на подобное или с улучшенными характеристиками, или обратиться в специализированную организацию для проведения ремонтных работ.

Транспортирование, хранение и утилизация

Транспортирование изделий должно осуществляться любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения, попадания влаги. Транспортирование и хранение осуществляется при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С.

Условия хранения упакованных изделий – навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

После вывода из эксплуатации изделие утилизируется с металлическим ломом.

Срок службы и гарантии изготовителя

Срок службы изделия – 25 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.