

УГОЛОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

Краткое руководство по эксплуатации

Основные сведения об изделии

Уголок вертикальный серии TITAN товарного знака IEK (далее – изделие) монтируется внутри корпуса на боковых Z-профилях и предназначен для крепления монтажных панелей и профилей.

Технические данные

Габаритные размеры упаковки изделия указаны в таблице 1.

Комплект поставки изделия указан в таблице 2.

Изделие изготовлено из оцинкованной стали.

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха: от минус 60 °С до плюс 40 °С;
- относительная влажность воздуха не более – 50 % при максимальной температуре плюс 40 °С. Допускается более высокая относительная влажность воздуха, например, 90 % при температуре плюс 20 °С.

Таблица 1

Обозначение	Габаритные размеры упаковки, мм			Масса нетто, кг
	Высота	Ширина	Глубина	
Уголок вертикальный 600 TITAN	33	605	33	0,89
Уголок вертикальный 700 TITAN	33	705	33	0,98
Уголок вертикальный 900 TITAN	42	905	58	2,12
Уголок вертикальный 1100 TITAN	42	1105	58	2,57
Уголок вертикальный 1550 TITAN	42	1555	58	3,57
Уголок вертикальный 1750 TITAN	42	1755	58	4,02

Таблица 2

Наименование	Уголок вертикальный					
	600 TITAN	700 TITAN	900 TITAN	1100 TITAN	1550 TITAN	1750 TITAN
Уголок вертикальный, шт.	2		2		2	
Комплект соединительный КС M6x10, шт.	4		6		12	
Этикетка, экз.	1					

Меры безопасности

При обнаружении неисправности незамедлительно прекратить эксплуатацию изделия.

При обнаружении неисправности во время гарантийного срока необходимо обратиться в организацию, где было приобретено изделие, или в представительство.

При обнаружении неисправности после гарантийного срока необходимо произвести замену изделия на подобное или с улучшенными характеристиками, или обратиться в специализированную организацию для проведения ремонтных работ.

Транспортирование, хранение и утилизация

Транспортирование изделий должно осуществляться любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения, попадания влаги. Транспортирование и хранение осуществляется при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С.

Условия хранения упакованных изделий – навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

После вывода из эксплуатации изделие утилизируется с металлическим ломом.

Срок службы и гарантии изготовителя

Срок службы изделия – 25 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.